



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд,
д.8, стр.3

08.02.2022 12:43

Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID4cs.AK1



Розница 494 620 р.

Серия PRO, исполнение 19" 2U. Конфигурация ID4, 1x Intel Xeon Silver, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - 2x SSD 960GB Ent 2.5" SATA в RAID1, IPMI 2.0, 4x COM-порт (RS-232), подключение 2 мониторов (1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 600Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 13/20кг, габариты WxLxH 427x430x88мм, для шкафов глубиной от 600мм, Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20. Гарантия, лет - 3.0

Характеристики Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID4cs.AK1

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Серия | PRO |
| ID конфигурации | ID4 |
| Процессор | Intel Xeon Silver |
| Количество процессоров | 1 |
| Оперативная память, GB | 16 |
| Состав носителей информации для ОС | 2x SSD 960GB Ent 2.5" SATA |
| Настроенный RAID для ОС | RAID1 |
| Поддерживаемые типы RAID для ОС | RAID1 |
| Размер дискового пространства, TB | 1 |
| Поддерживаемые типы RAID для архива | RAID0; RAID1; RAID5; RAID10 |
| Резервирование БП (Redundant) | Redundant 1+1 |
| Видеокарта | Nvidia GT 2Gb |
| Кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Видеоинтерфейсы | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI/HDMI |
| Пропускная способность (Mbit/s) | 1200 |
| Сетевые интерфейсы | 2x LAN1Gbit/s |

| | |
|---|---|
| Кол-во COM портов RS-232 | 4 |
| USB порты | 7x USB 3.0 |
| Штатный интерфейс удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End |
| Встроенная система мониторинга | Диспетчер VIDEOMAX |
| Контроль температурного режима | да |
| Контроллер VIDEOMAX | VIDEOMAX-TempControl |
| Исполнение корпуса | 19" |
| Высота корпуса | 2 |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм | 427x430x88 |
| Салазки 19" | По умолчанию, в комплекте салазки SR20: расстояние между профилями 500 - 704 мм, габариты в сложенном состоянии 500 мм. По запросу возможна замена на SR26: расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм. |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм | от 600 |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 710x585x298 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Вес брутто, кг | 20 |
| Максимальная мощность блока питания, Вт | 600 |
| Максимальный ток потребления, А | 2.7 |
| Напряжение, В | 2x220В |
| Комплект поставки | клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20 |
| Антивирус | Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год |
| Температура эксплуатации, °C | +5..+40 |
| Описание гарантии | Стандартный гарантийный срок 3 года |
| Гарантийный период, лет | 3 |

Дополнительные материалы для Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID4cs.AK1

[РЭ на сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB \(pdf, 2.53 МБ\)](#)

[РЭ на Оборудование удалённого мониторинга температуры и управления видеосерверами VIDEOMAX-Control.GSM \(pdf, 1.27 МБ\)](#)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX \(pdf, 1.77 МБ\)](#)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-SB \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\) \(pdf, 563 КБ\)](#)

[Декларация о соответствии на сервер СКУД-ОПС VIDEOMAX-SB \(ТР ТС 037/2016\) \(pdf, 509 КБ\)](#)

[Типоразмер 19" 2U 600 мм. Серверы VIDEOMAX серии Standart / СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM / VIDEOMAX-SB \(dwg, 245 КБ\)](#)

[BIM модель для Revit семейства серверов ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB исполнения 19" \(rfa, 1.88 МБ\)](#)

[Протокол измерений уровня звукового давления ОПС СКУД VIDEOMAX-SB-1000-19"-PRO-ID3-4 \(pdf, 1.19 МБ\)](#)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3