



ПРАВИЛЬНЫЕ  
СЕРВЕРЫ  
для  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8,  
стр.3

29.05.2026 20:14

## Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-20000-19"-PRO-ID7



Розница 1 338 264 р.

Серия PRO, исполнение 19" 2U, до 2xSSD 2,5", до 8xHDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID7, 2x Intel Xeon Silver gen3, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - SSD 240 GB Ent 2.5" SATA, СХД - 3x HDD 10 TB Ent 7.2k SATA, полезный объем 20TB в RAID5, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1x HDMI (FHD), 1x DVI/HDMI (FHD)), 1x COM-порт (RS-232). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 800Вт (потребление 433Вт), Redundant 1+1, вес нет/брут 29/34кг, габариты WxLxH 430x680x88мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U. Гарантия, лет - 3.

## Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-20000-19"-PRO-ID7

Серия	PRO
ID конфигурации	ID7
Процессор	Intel Xeon Silver gen3
Количество процессоров	2
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 240 GB Ent 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID1
Состав подсистемы хранения данных	3x HDD 10 TB Ent 7.2k SATA
Полезный размер дискового пространства, TB	20
Размер дискового пространства, TB	30
Настроенный RAID для архива	RAID5
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID10; RAID0; RAID5
Количество отсеков для HDD 3,5"	8
Количество отсеков для HDD 2,5"	2

Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs	1000
Резервирование БП (Redundant)	Redundant 1+1
Видеокарта	nVidia GT 2Gb
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы	1x HDMI (FHD), 1x DVI/HDMI (FHD)
Сетевые интерфейсы	2x LAN1Gbit/s
Кол-во COM портов RS-232	1
USB порты	2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A)
Штатный интерфейс удаленного управления	IPMI 2.0
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	<a href="#">Диспетчер VIDEOMAX</a>
Исполнение корпуса	19"
Код типоразмера	19" (2U.2KT)
Высота корпуса	2
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	430x680x88
Параметры салазок 19" в комплекте	Расстояние между профилями 646 - 940 мм, габариты в сложенном состоянии 757 мм
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 1000
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	839x649x225
Вес нетто, кг	29
Вес брутто, кг	34
Эквивалентный уровень шума, дБ	64
Энергопотребление, Вт	433
Максимальная мощность блока питания, Вт	800
Максимальный ток потребления, А	3.6
Питание	2 x 230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки ET, защитная панель 2U
Температура эксплуатации, °С	+5 ...+40
Контроллер VIDEOMAX	<a href="#">VIDEOMAX-TempControl.USB</a>

Гарантийный период, лет	3
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года

## Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-20000-19"-PRO-ID7

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.22 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-IP \(TP TC 004/2011, TP TC 020/2011\)](#) (pdf, 866 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) TP TC 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Модели изделий в nanoCAD BIM СКС](#) (zip, 7.61 МБ)

Набор цифровых шаблонов изделий VIDEOMAX предназначен для использования в ПО nanoCAD BIM СКС. Набор содержит информационные модели, соответствующие типоразмерам 19" для аппаратных стоек. Инструкция по использованию внутри архива.

[Исполнение 19". Код типоразмера 2КТ](#) (dwg, 95 КБ)

[BIM модель для Revit семейства серверов VIDEOMAX исполнения 19"](#) (rfa, 25.8 МБ)

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX-IP \(TP ЕАЭС 037/2016\)](#) (pdf, 836 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза TP ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления VIDEOMAX-IP-32000-19"-PRO-ID3-9](#) (pdf, 1.21 МБ)



ООО Видеомак  
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46  
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46  
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3