



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

09.06.2026 04:12

Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-250-19"-ID4



Розница 373 509 р.

Серия STANDART, исполнение 19" 2U, до 2x SSD 2,5", до 2x HDD 3,5" Hot Swap. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen12, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250 GB 2.5" SATA, 2x COM-порт (RS-232), подключение 2 мониторов (1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 600Вт (потребление 228Вт), вес нет/брут 13/17кг, габариты WxLxH 427x430x88мм, для шкафов глубиной от 600мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20. Гарантия, лет - 3.

Характеристики Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-250-19"-ID4

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID4
Процессор	Intel Core i7 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250 GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID1
Размер дискового пространства, TB	0.25
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Количество отсеков для HDD 3,5"	2
Количество отсеков для HDD 2,5"	2
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы	1x DP/HDMI (FHD), 1x HDMI (FHD)
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s

Кол-во COM портов RS-232	2
USB порты	2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A), 4x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Контроль температурного режима	да
Контроллер VIDEOMAX	VIDEOMAX-TempControl.USB
Исполнение корпуса	19"
Код типоразмера	19" (2U.2S)
Высота корпуса	2
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	427x430x88
Салазки 19"	По умолчанию, в комплекте салазки SR20: расстояние между профилями 500 - 704 мм, габариты в сложенном состоянии 500 мм. По запросу возможна замена на SR26: расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм.
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 600
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	585x575x230
Вес нетто, кг	13
Вес брутто, кг	17
Энергопотребление, Вт	228
Максимальная мощность блока питания, Вт	600
Максимальный ток потребления, А	2.7
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

Дополнительные материалы для Сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB-250-19"-ID4

[РЭ на сервер ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB](#) (pdf, 2.62 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX-SB \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 919 КБ)

Таможенный союз. Декларация о соответствии техническим требованиям ЕАС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)

[Модели изделий в nanoCAD BIM СКС](#) (zip, 7.61 МБ)

Набор цифровых шаблонов изделий VIDEOMAX предназначен для использования в ПО nanoCAD BIM СКС. Набор содержит информационные модели, соответствующие типоразмерам 19" для аппаратных стоек. Инструкция по использованию внутри архива.

[Исполнение 19". Код типоразмера 2S](#) (dwg, 116 КБ)

[BIM модель для Revit семейства серверов ОПС-СКУД VIDEOMAX-SB исполнения 19"](#) (rfa, 1.88 МБ)

[Декларация о соответствии на сервер СКУД-ОПС VIDEOMAX-SB \(ТР ЕАЭС 037/2016\)](#) (pdf, 863 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.16374/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[Протокол измерений уровня звукового давления ОПС СКУД VIDEOMAX-SB-1000-19"-ID2-4](#) (pdf, 1.19 МБ)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3