





115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3

14.06.2025 17:29

СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-19"-ID4



Розница 321 758 р.

Рабочая станция оператора с возможностью подключения 4 мониторов (2х HDMI, 2х DVI/HDMI). Исполнение 19" 3U. Конфигурация ID4, 1х Intel Core i7 gen12, O3У 16GB, LAN1Gbit/s, OC - SSD 250 GB 2.5" SATA. Видеокарта 2х nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 273Вт), вес нет/брут 16/20кг, габариты WxLxH 427*530*133мм, для шкафов глубиной от 800мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Гарантия, лет - 3.

Характеристики СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-19"-ID4

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID4
Процессор	Intel Core i7 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250 GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID0; RAID1; RAID10
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	2x nVidia GT 2Gb
Кол-во подключаемых мониторов	4
Видеоинтерфейсы подключения мониторов, в любых комбинациях, с учётом переходников в комплекте	2x HDMI, 2x DVI/HDMI
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s
USB порты	4x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End

Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	19"
Высота корпуса	3
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	427*530*133
Салазки 19''	Расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм.
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 800
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	695x575x275
Вес нетто, кг	16
Вес брутто, кг	20
Эквивалентный уровень шума, дБ	35
Энергопотребление, Вт	273
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230B (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26
Температура эксплуатации, °С	+5+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

Дополнительные материалы для СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-4M-19"-ID4

<u>РЭ на СБ ПЭВМ VIDEOMAX</u> (pdf, 2.46 МБ)
<u>Руководство администратора на Агент VIDEOMAX</u> (pdf, 1.77 M5)
Сертификат соответствия на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) (pdf, 1.78 МБ)
Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. № EAЭC RU C- RU.AД11.B.00093/25 Срок действия с 18.04.2025 по 17.04.2030 гг.
<u>Исполнение 19". Код типоразмера 3S</u> (dwg, 133 KБ)
DIM Doubt access and acces
BIM модель для Revit семейства рабочих станций VIDEOMAX-URM исполнения 19" (rfa, 4.74 M5)

Декларация о соответствии на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM (TP EAЭC 037/2016) (pdf, 825 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза TP EAЭC 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № EAЭC N RU Д-RU.PA02.B.16376/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

Протокол измерений уровня звукового давления СБ ПВЭМ VIDEOMAX-URM-4M-19"-ID1-5 (pdf, 1.2 МБ)



ООО ВидеомаксИНН 7722759625 8-800-302-55-46

О Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

....... 115088, г. Москва, д 3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3