

Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SF2.A1)-b-0-50000-19"-PRO-ID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1



Розница 2 809 357 р.

Серия PRO, исполнение 19" 4U, до 8xHDD 3,5" Hot Swap.
Конфигурация ID9, 2x Intel Xeon Gold, ОЗУ 32GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - 2x SSD 240GB Ent 2.5" SATA в RAID1, СХД - 7x HDD 10TB Ent 7.2k SAS, полезный объём 50TB в RAID6, IPMI 2.0, подключение 8 мониторов (6x DP/HDMI, 2x USB type-c/HDMI), 1x COM-порт (RS-232). Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 1280Вт, Redundant 1+1, вес нет/брут 18/27кг, габариты WxLxH 178x647x452мм, для шкафов глубиной от 1000мм. Предустановленное ПО в составе: Интеллект - Ядро системы (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 0; ПО Интеллект - Сервис отказоустойчивости (Failover) x 2; ПО Интеллект - Долговременный архив (резервная копия архива) x 1; , Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга Диспетчер VIDEOMAX. Контроль температурного режима VIDEOMAX-TempControl. В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки 745baC, защитная панель 4U. Гарантия, лет - 3.0

Характеристики Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SF2.A1)-b-0-50000-19"-PRO-ID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1

Серия	PRO
ID конфигурации	ID9
Процессор	Intel Xeon Gold
Количество процессоров	2
Оперативная память, GB	32
Состав носителей информации для ОС	2x SSD 240GB Ent 2.5" SATA
Настроенный RAID для ОС	1
Поддерживаемые типы RAID для OS	1
Состав подсистемы хранения данных	7x HDD 10TB Ent 7.2k SAS
Полезный размер дискового пространства, ТВ	50
Размер дискового пространства, ТВ	70

Настроенный RAID для архива	6
Поддерживаемые типы RAID для архива	0; 1; 6; 10
Количество отсеков для HDD 3,5"	8
Максимальная производительность СХД (режим: Запись) Mbs	4000
Максимальная производительность СХД (режим: Запись/Чтение) Mbs	800
Резервирование БП (Redundant)	Redundant 1+1
Видеокарта	2x Nvidia Quadro RTX6000
Кол-во подключаемых мониторов	8
Видеоинтерфейсы	6x DP/HDMI, 2x USB type-c/HDMI
Сетевые интерфейсы	2x LAN1Gbit/s
Кол-во COM портов RS-232	1
USB порты	4x USB 3.0
Штатный интерфейс удаленного управления	IPMI 2.0
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	19"
Высота корпуса	4
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	178x647x452
Параметры салазок 19" в комплекте	Расстояние между профилями 646 - 940 мм, габариты в сложенном состоянии 757 мм
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 1000
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	625x795x356
Вес нетто, кг	18
Вес брутто, кг	27
Максимальная мощность блока питания, Вт	1280
Максимальный ток потребления, А	5.8
Напряжение, В	2x220В
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки 745baC, защитная панель 4U

Антивирус	Антивирус Kaspersky Endpoint Security на 1 год
Контроллер VIDEOMAX	VIDEOMAX-TempControl
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3
ПО	Интеллект - Ядро системы (Guardant) x 1; Интеллект - подключение камеры x 0;
ДОП ПО	ПО Интеллект - Сервис отказоустойчивости (Failover) x 2; ПО Интеллект - Долговременный архив (резервная копия архива) x 1;

Дополнительные материалы для Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SF2.A1)-b-0-50000-19"-PRO-ID9cs.2XG5220R.32GB9.R1P.745BAC.7*10TB.2xRTX6000.AK1



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3